



SILICONA PARA FACHADAS

TRABAJAMOS PARA MARCAR LA
DIFERENCIA NO SOLO UN PRODUCTO



Amplia Gama
de Colores

FACADE

SILICONA PARA CONSTRUCCIÓN



Promast Facade es un sellador de silicona neutra que presenta una buena adherencia en juntas exteriores, exhibe durabilidad con alta capacidad de movimiento.

Es adecuado para materiales de construcción como concreto, piedra, ladrillo, madera, acero, vidrio, metal y piedras naturales sin necesidad de aplicación de imprimación.

Además, tiene una excelente durabilidad en condiciones climáticas severas con alta resistencia a los rayos UV.

DATOS TÉCNICOS	PMS-455
Base	Neutral
Consistencia	Thixotropic
Sistema de Curado	Moisture curing
Tiempo al Tacto sin Pegajosidad	Ca. 20 mins
Formación de Piel (20°C/65% R.H.)	2-3 mm / 24h
Dureza (DIN 53505)	35 ± 5 Shore A
Densidad colores brillantes	1,03 g/ml +/- 0,02
Densidad colores mates	1,45 g/ml +/- 0,02
Resistencia a la temperatura (Curada)	-60°C +180°C
Recuperación elástica (ISO 7389)	> 70%
Tensión máxima (DIN 53504)	> 0,25 N/mm²
Módulo de elasticidad al 100% (DIN 53504)	> 1 N/mm²
Elongación en el punto de rotura (DIN 53504)	> 450%
Temperatura de aplicación	5°C - 4 °C



COLORES BRILLANTES

0001 TRANSPARENT	RAL 1018	RAL 1023	RAL 1027	RAL 2004	RAL 3000	RAL 3020	RAL 5002
RAL 5010	RAL 5017	RAL 5021	RAL 6002	RAL 8003	LIGHT BRONZE	BRONZE	CORTEN STEEL
METALLIC SILVER	ANODIZED SILVER	PEARL ANTHRACITE	RAL 1036	RAL 3033	RAL 9006	RAL 9007	RAL 9023

COLORES MATES

WHITE	OFF WHITE	RAL 9001	RAL 9010	RAL 9016	RAL 1000	RAL 1001	RAL 1002
RAL 1013	RAL 1014	RAL 1015	RAL 1019	RAL 7016	RAL 5012	RAL 6013	RAL 6021
RAL 7003	RAL 7006	RAL 7022	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7036	RAL 7037
RAL 7039	RAL 7043	RAL 7044	SOFT GREY	STORMY GREY	GOLDEN OAK	BROWN	BLACK