

TEKNİK DATA FORMU

Glazepro



Cam Balkon Yapıştırıcı Sızdırmaz
Cam balkon montajı ve taş yapıştırma uygulamaları için
sızdırmazlık ve yapıştırıcı ürünü.

TEKNİK DATA

■ Baz	Poliüretan
■ Kıvam	Macun
■ Kurutma sistemi	Nem ile kurlenme
■ Yapışmazlık süresi	30-40 dakika
■ Sertlik (DIN 53505)	45 ± 5 Shore A
■ Yoğunluk	1,2 gr/ml
■ Kopma anındaki uzama (DIN 53504)	> %500
■ Servis sıcaklığı	5°C ve +40°C arasında

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Cam balkon sistemlerinde.
- Dış cephede alüminyum kompozit ve kompozit arası kullanım.
- Cam ve cam arası dilatasyonlarda mükemmel yapışma ve dayanıklılık.
- Kokusuz kurlaşmanın istenildiği dolgu ve sızdırmazlık uygulamalarında.
- Mermer, granit ve diğer doğal taşlar.

TEKNİK DATA FORMU

Glazepro

RAF ÖMRÜ

Kapalı ambalajında, serin ve kuru bir ortamda 5°C-25°C arasında depolanmalıdır. Bu şartlar sağlandığında üretim tarihinden itibaren 15 ay raf ömrüne sahiptir. Üretim tarihi kartuşun üzerinde belirtilmiştir. Son kullanma tarihi geçmiş silikonlar, uygulama sonrası üzeri 15 dakika içerisinde kabul bağlıyorsa halen kullanılabilir durumdadır.

RENK



Beyaz

Gri

Siyah



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83

