

TEKNİK DATA FORMU

Acryseal-plus



Silikonize Akrilik Mastik

Pencere ve kapı kenarlarında, çatlak ve derzlerde kullanılan dayanıklı ve boyanabilir akrilik esaslı bir mastiktir.

TEKNİK DATA

■ Baz	Akrilik
■ Kıvam	Macun
■ Kurutma sistemi	Nem ile kürlenme
■ Yapışmazlık süresi	20 dakika
■ Yoğunluk	1,55 gr/ml
■ Sıcaklık dayanımı (tamamen kuru)	20°C'den +70°C'ye
■ Servis Sıcaklığı	5°C ve +40°C arasında

(* Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Az hareketli birleşim yerinde, derz ve boşlukların doldurulmasında
- PVC, ahşap ve alüminyum doğramaların montajında
- Yapı malzemelerinin birleşim yerlerinde

ÖZELLİKLER

- Kullanıma hazır, tek komponentli sızdırmazlık malzemesidir.
- Solvent içermez, kokusuzdur.
- Esnekliğini muhafaza eder.
- Üzeri boyanabilir.
- Su bazlıdır; insan sağlığına veya çevreye zararlı kimyasallar içermez.
- Beton, tuğla, metal ve ahşap gibi yapı malzemeleri üzerine iyi yapışır.

TEKNİK DATA FORMU

Acryseal-plus

NOTLAR

- Yağmurlu havalarda dış mekanlarda kullanılmamalıdır.
- Düşük sıcaklıklarda sertleşme süresi uzayacaktır.
- Açılan kartuş derhal sonuna kadar tüketilmelidir.
- Hareketli derzlerde kullanılmamalıdır.
- Su ve rutubetle temas eden yerlerde kullanılması tavsiye edilmez.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Mastik ile temas edecek yüzeylerin temiz, kuru; pas, kir, yağ gibi malzemelerden arındırılmış olması gerekir.
- Fayans ve cam benzeri gözeneksiz yüzeylerin tiner benzeri bir solvent ile temizlenip kurulanması tavsiye edilir.
- Uygulama öncesi astarlama gerekmez.
- Daha temiz ve estetik uygulama için derzin iki tarafına maskeleyici bant çekilebilir.
- Açılan kartuşlar olabildiğince çabuk tüketilmelidir.
- Uygulama sonrası, kullanılan aletler ve mastik bulaşan yüzeyler su ile temizlenebilir.

PAKETLEME (HACİM)

310 ml (25'li koli)



MANUFACTURER:
PROMAST Kimya San. Tic. A.Ş. Ovacık Mh.
Hacıoğlu Sk. No:21 B/0 41140 Başiskele
KOCAELİ | TURKEY T: +90 (262) 335 41 82
F: +90 (262) 335 41 83

