

TEKNİK DATA FORMU

Kalıp Ayırıcı



Silikon Sprey

Tüm kalıp yüzeylerine uygulanabilir. Kalıpların düzgün çıkmasını, hasar almamasını sağlar. Kalıplarda sürtünmeyi azaltır, yapışmayı engeller. Kalıp ayırma işleminde üretime hız kazandırır. Düşük ve yüksek aralıklarında kullanılabilir.

TEKNİK DATA

■ Tip	Aerosol
■ Koku	Karakteristik
■ Parlama Noktası (°C) (min)	<0°C
■ Nispi Yoğunluk	0,80-0,90 g/cm ³

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Tüm kalıp yüzeylerine uygulanır malzemelerin kalıptan düzgün çıkmasını sağlar.
- Kalıplarda sürtünmeyi azaltır.
- Yüksek ve düşük sıcaklık aralıklarında çalışabilir.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Kullanmadan önce iyice çalkalayınız.
- Uygulanacak yüzeyi kaplayacak şekilde 10-20 cm mesafeden sıkınız.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

PAKETLEME (HACİM)

- 500 ml (24'lü koli)

RAF ÖMRÜ

- Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
- Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındır.

RENK



Şeffaf

