

TEKNİK DATA FORMU

Çok Amaçlı Yağlayıcı



Bakım Spreyi

Menteşeler, kilitler, raylar gibi benzeri alanlarda ve eğimli yüzeylerde kullanılabilir. Suyu ve nemi iter, sızma özelliğine sahiptir; en dar alanlara ulaşarak yağlanmasını sağlar.

Paslanarak birbirine kaynayan parçaları çözer ve elektrikli parçalara su görmesini önler. Korozyon önleyici maddeler içerir. Korozyona karşı uzun süreli koruma sağlar.

TEKNİK DATA

■ Tip	Aerosol
■ Koku	Vanilin
■ Parlama Noktası (°C) (min)	≤0°C
■ Nispi Yoğunluk	0,715 g/cm ³

(*) Bu değerler sıcaklık, nem, yüzey tipi gibi çevresel faktörlere bağlı olarak değişebilir.

UYGULAMA ALANLARI

- Pastan dolayı sıkışan parçaları çözer.
- Kalıntıları, yapışkanları çözerek, aşırı zor lekeleri gevşetir.
- Araçların iç ve dış bakımı için kullanılabilir.
- Gıcırta seslerini ortadan kaldırarak uzun bir süre sessiz çalışmalarını sağlar.
- Otomotiv ve gemi sanayinde, elektrik kontaklarında, motorlarda suyun ve nemin istenmediği yerlerde mükemmel bir su itici olarak kullanılır.

UYGULAMA ŞEKLİ

- Kullanmadan önce çalkalayınız.
- Uygulanacak yüzeyi kaplayacak şekilde 10-20 cm mesafeden sıkınız ve etki etmesini bekleyin.

GÜVENLİK BİLGİSİ

Çocuklardan uzak tutunuz. Güneş ışığından koruyunuz ve 50° C üzerindeki sıcaklıklara maruz bırakmayınız, kullandıktan sonra kutuyu delmeyiniz ya da yakmayınız. Alev üzerine veya akkor halindeki herhangi bir nesne üzerine sıkmayınız. Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz. Kullanım sırasında veya sonrasında Sigara içilmez, kullanılan ortamı havalandırınız.

PAKETLEME (HACİM)

- 500 ml (24'lü koli)

RAF ÖMRÜ

- Ürünü direk Güneş ışınlarından uzak tutup serin, kuru ve iyi havalandırılmış yerde muhafaza ediniz.
- Nemden ve rutubetten uzak kuru bir alanda ideal depolama sıcaklığı +8 °C ile +21°C arasındadır.

RENK



Şeffaf

